

Prohlášení o vlastnostech	DOP-4844-2016
1. Jediný identifikační kód typu produktu:	PSPO 80
2. Zamýšlené použití nebo použití	Pro dřevěné stavební výrobky (ETA 15-0725 s.2)
3. Výrobce	DOMAX Sp. z o. o. Łężyce, spol. Krajinný park 109 84-207 Koleczkowo, Polsko
4. Zástupce	nd
5. Systém(y) pro posuzování a ověřování stálosti.	2+
6. Harmonizovaná technická specifikace	

	notifikovaná osoba	název	číslo notifikované osoby	podle dokumentu	Evropský hodnotící dokument
Podniková kontrola výroby	Výzkumný ústav stavební	1488	1488-CPR-0122/Z	-	
Technické posouzení	Technický a zkušební ústav stavební	1020	ETA 15-0725	ETAG-015	

notifikovaná jednotka certifikující kontrolu výroby vydává certifikát o shodě podnikové kontroly výroby na základě počáteční inspekce výrobního podniku a podnikové kontroly výroby a stálého dozoru, hodnocení podnikové kontroly výroby.

7. Deklarované užitkové vlastnosti

základní charakteristiky	užitkové vlastnosti	podle dokumentu
Trvanlivost a použitelnost	Třídy služeb 1 a 2 (podle PN-EN 1995-1-1:2010)	ETA 15-0725
Požární bezpečnost		
Reakce na oheň	A1	ETA 15-0725
Ohnivzdornost	Výkon nebyl hodnocen	ETA 15-0725
Hygiena, zdraví a životní prostředí	Bezpečný materiál	ETA 15-0725
Bezpečné použití	Výkon nebyl hodnocen	ETA 15-0725
Ochrana proti hluku	Výkon nebyl hodnocen	ETA 15-0725
Únosnost – Přítlak		
N dřevo R _k , V, w	13,4 kN	ETA 15-0725
N ocel R _d , V, s	21,6 kN	ETA 15-0725
Únosnost – Usmýknutí		
N dřevo R _k , H1, w	9,8 kN	ETA 15-0725
N ocel R _d , H1, s	25,2 kN	ETA 15-0725
Únosnost – Usmýknutí		
N dřevo R _k , H2, w	9,8 kN	ETA 15-0725
N ocel R _d , H2, s	25,2 kN	ETA 15-0725
Citlivost v cyklických testech	Výkon nebyl hodnocen	ETA 15-0725

Výkonost produktu uvedeného výše odpovídá souboru deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

