

Deklaracja właściwości użytkowych nr: DOP-4866-2016

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: PST 140

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Do drewnianych wyrobów konstrukcyjnych (ETA 15-0725 p.2)

3. Producent: DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polska

4. Przedstawiciel: nd

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości: 2+

6. Zharmonizowana specyfikacja techniczna

	jednostka notyfikowana nazwa	jednostka notyfikowana numer	według dokumentu	europejski dokument oceny
Zakładowa kontrola produkcji	Institut Techniki Budowlanej	1488	1488-CPD-0122/Z	-
Ocena techniczna	Technický a zkušební ústav stavební	1020	ETA 15-0725	ETAG-015

notyfikowana jednostka certyfikująca kontrolę produkcji wydaje certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji na podstawie wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz stałego nadzoru, oceny zakładowej kontroli produkcji.

7. Deklarowane właściwości użytkowe

zasadnicze charakterystyki	właściwości użytkowe	według dokumentu
Trwałość i przydatność użytkowa	Klasy użytkowania 1 i 2 (wg PN-EN 1995-1-1:2010)	ETA 15-0725
Bezpieczeństwo pożarowe		
Reakcja na ogień	A1	ETA 15-0725
Odporność na ogień	Właściwość użytkowa nie została oceniona	ETA 15-0725
Higiena, zdrowie i środowisko	Materiał bezpieczny	ETA 15-0725
Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych	Właściwość użytkowa nie została oceniona	ETA 15-0725
Sztywność	Właściwość użytkowa nie została oceniona	ETA 15-0725
Podatność w badaniach cyklicznych	Właściwość użytkowa nie została oceniona	ETA 15-0725
Nośność- Nacisk		
Drewno N _{Rk, V, w}	31,9 kN	ETA 15-0725
Stal N _{Rd, V, s}	117,5 kN	ETA 15-0725
Nośność- Ścinanie F		
Drewno N _{Rk, H1, w}	2,5 kN	ETA 15-0725
Stal N _{Rd, H1, s}	3,7 kN	ETA 15-0725
Nośność- Ścinanie F		
Drewno N _{Rk, H2, w}	13 kN	ETA 15-0725
Stal N _{Rd, H2, s}	7,1 kN	ETA 15-0725

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

